


IVY V, design by Vittorio Massimo

Modello IVY V

Minimalista e geometrica, IVY è costituita da un anello sospeso a un cavo, che dà energia a un modulo a LED realizzato su misura. Dotata di cavo singolo e doppio (rispettivamente IVY I e IVY V), IVY risponde alla crescente esigenza di flessibilità nell'attuale contesto delle attività architettoniche e di ristrutturazione, consentendo alla lampada di discostarsi dalla fonte di alimentazione a soffitto.



IVY V



Sorgente luminosa

LED
2700 K
3 W
450 lm
350 mA
CRI 90
MacAdam 3-Step

or

LED
3000 K
3 W
480 lm
350 mA
CRI 90
MacAdam 3-Step

LED e driver inclusi

Struttura: Metallo

● Nero Opaco – 9005
● Champagne Opaco
● Terra

Codice 2700 K

17820 2020

17820 4520

17820 6720

Codice 3000 K

17820 2035

17820 4535

17820 6735

Peso netto: 0.58 kg

Colli: 1



IP20



TRIAC

220-240V



DALI

CONTROLLABLE

Classe Energetica

2700 K



3000 K



Regolamento di Ecodesign

La sorgente luminosa, esclusivamente LED, contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato.



Il driver LED contenuto in questo apparecchio deve essere sostituito solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato.

